

Karsu Su Arıtma Sistemleri

KARSU Su Arıtma ve Ayrıştırma Sistemleri

Kabinli Yumuşatma

[Fiyatlar için bizi arayabilirsiniz](#)



Kabinli yumuşatma ünitelerinde kontrol ünitesi olarak **tam otomatik Fleck ve Autotrol (dijital) valfler** kullanılır. Sistem valf üzerinde set edilen zamana (timer) veya debiye (volumetrik) göre insan dahalesine gereksinim duymadan otomatik olarak rejenerasyon yapar.

Kabinet tipi su yumuşatma sistemlerinde **korozyona dayanıklı fiber sarımlı (FRP) gövdeler** yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilen kabinlerin üzerine yerleştirilir. Kompakt sistemler max. 2ton/saat kapasiteye kadar villa, restaurant, cafe vb. yerlerde efektif olarak kullanılır. Sistem kompakt olduğu için minimum alan kaplar.

STANDART ZELLİKLERİ

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Kabinet üst polyester malzemeden kapak
- Kabinet malzemesi HDPE (yüksek yoğunluklu PE)
- Programlanabilir otomatik valf
- Zaman veya debi kontrolü
- Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcı
- 3-6 bar salınma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 50 oC salınma sıcaklığı
- Gıda için uygun reşine minerali
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz

AVANTAJLARI

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Min. alan ihtiyacı